

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ изменение цен 2016.04.01

Поршневые компрессоры с электроприводом

Модель	Тип / Автоматика отключения компрессора при наборе давления / + (-)	Производительность по		Макс. рабочее давление атм.	Ресивер л.	Привод кВт / U	Габариты / Масса / Упаковка см / кг / □ (✓)	Отпускная цена (с НДС) руб.
		всасыванию м ³ / мин	нагнетанию м ³ / мин					
Компрессор C412M	Передвижной / -	0,30	0,16	10	10	2,2 / 380	75 x 40 x 50 / 72 □	30 250
Компрессор K29-01	Передвижной / +	0,30	0,16	10	22	2,2 / 380	80 x 40 x 75 / 90 □	35 100
Компрессор K11	Передвижной / +	0,30	0,16	10	60	2,2 / 380	100 x 47 x 80 / 95 □	36 200
Компрессор K1	Передвижной / +	0,30	0,16	10	100	2,2 / 380	100 x 62 x 97 / 110 □	37 800
Компрессор K29	Передвижной / +	0,30	0,16	8	22	2,2 / 220	80 x 40 x 75 / 85 □	38 900
Компрессор KB7	Стационарный / +	0,30	0,16	10	110 Верт.	2,2 / 380	62 x 70 x 126 / 110 □	38 900
Компрессор K12	Передвижной / +	0,30	0,16	8	60	2,2 / 220	100 x 47 x 80 / 95 □	40 000
Компрессор K23	Передвижной / +	0,47	0,25	6	60	3,0 / 380	100 x 47 x 83 / 105 □	40 500
Компрессор K24M	Передвижной / -	0,83	0,50	6	70	4,0 / 380	115 x 52 x 98 / 130 □	51 850
Компрессор K25M	Передвижной / +	0,83	0,50	6	120	4,0 / 380	130 x 62 x 115 / 150 □	54 550
Компрессор C415M	Стационарный / +	0,90	0,63	10	230	5,5 / 380	175 x 60 x 130 / 330 ✓	75 500
Компрессор K2	Передвижной / +	0,90	0,63	10	150	5,5 / 380	130 x 62 x 125 / 270 □	77 250
Компрессор C415M1	Стационарный / +	0,90	0,63	10	430	5,5 / 380	175 x 65 x 140 / 380 ✓	78 850
Компрессор KB15	Стационарный / +	0,90	0,63	10	210 Верт.	5,5 / 380	100 x 90 x 185 / 350 □	85 350
Компрессор K22	Стационарный / +	0,80	0,50	16	230	7,5 / 380	205 x 60 x 135 / 350 ✓	87 500
Компрессор K30	Стационарный / +	1,80	1,26	10	500	5,5x2/380	210 x 76 x 145 / 600 ✓	152 300
Компрессор K20	Стационарный / +	1,80	1,00	16	500	7,5x2/380	210 x 70 x 145 / 620 ✓	175 000
Компрессор K33	Стационарный / +	1,35	0,90	25	250	7,5+11/380	175 x 60 x 135 / 750 ✓	197 650
Компрессор C416M1	Стационарный / +	1,50	1,10	10	230	11 / 380	185 x 70 x 135 / 390 ✓	102 100
Компрессор C416M	Стационарный / +	1,50	1,10	10	430	11 / 380	185 x 70 x 150 / 480 ✓	107 900
Компрессор K6	Передвижной / -	1,50	1,10	10	70	11 / 380	125 x 68 x 114 / 220 □	109 100
Компрессор K31	Передвижной / +	1,50	1,10	10	190	11 / 380	145 x 72 x 130 / 360 □	115 600
Компрессор K3	Стационарный / +	3,00	2,20	10	500	11x2/380	230 x 70 x 150 / 730 ✓	204 150
Компрессор K3M	Стационарный / +	3,00	2,20	10	500	11x2/380	230 x 70 x 150 / 730 ✓	216 000
Компрессор KT16Э	Передвижной / +	1,50	1,10	10	150 x 2	11 / 380	315 x 215 x 175 / 980 ✓	231 150

Поршневые компрессоры с электроприводом серии Fini

Компрессор K14	Передвижной / +	0,36	0,25	10	60	2,2 / 220	67 x 40 x 60 / 40 □	19 700
Компрессор K-11M	Передвижной / +	0,35/0,3/0,2	0,25/0,2/0,15	8/10/13	60	2,2 / 380	100 x 48 x 78 / 76 □	39 750
Компрессор K-12M	Передвижной / +	0,35/0,3	0,25/0,2	8/10	60	2,2 / 220	100 x 48 x 78 / 76 □	43 450
Компрессор K-25M2	Передвижной / +	0,68/0,62/0,6	0,42/0,39/0,33	8/10/13	70	4,0 / 380	113 x 48 x 92 / 100 □	53 500
Компрессор K-25M1	Передвижной / +	0,68/0,62/0,6	0,42/0,39/0,33	8/10/13	120	4,0 / 380	115 x 54x 110/120 □	54 650
Компрессор K26	Передвижной / +	0,78	0,60	10	120	5,5 / 380	115 x 54x 110/125 □	80 250
Компрессор C415M2	Стационарный / +	0,87/0,83/0,65	0,63/0,6/0,55	8/10/13	230	5,5 / 380	177 x 56 x 111 / 200 ✓	77 850
Компрессор C415M4	Стационарный / +	0,87/0,83/0,65	0,63/0,6/0,55	8/10/13	430	5,5 / 380	185 x 65 x 125 / 260 ✓	81 250
Компрессор C416M2	Стационарный / +	1,2/1,1	0,85/0,8	8/10	230	7,5 / 380	160 x 70 x 120 / 220 ✓	79 950
Компрессор C416M4	Стационарный / +	1,2/1,1	0,85/0,8	8/10	430	7,5 / 380	185 x 65 x 135 / 280 ✓	82 750

Поршневые компрессоры с автономным приводом

Компрессор KT16	Передвижной / - Вал мощн. трактора	до 2,00	до 1,50	8	150 x 2	Вал отбора	315 x 215 x 175 / 980	-	231 150
						мощности трактора Т 40, Т 150, МТ 380, МТ 382			

Воздухосборники (ресиверы)

(не требуют регистрации в органах госгортехнадзора)

Модель	Температура окр. среды	Макс. рабочее давление	Объем ресивера	Вход / выход	Габариты / Масса	Отпускная цена (с НДС)
	°С	атм.	л.	дюйм	см / кг	руб.
Ресивер РВ 110/10	от 0 до +100	10	110	1/2"	55 x 48 x 160 / 68	12 500
Ресивер РВ 110/16	от 0 до +100	16	110	1/2"	56 x 48 x 160 / 68	13 600
Ресивер РВ 230/10	от -20 до +100	10	230	1/2"	55 x 48 x 180 / 100	18 000
Ресивер РВ 230/16	от -20 до +100	16	230	1/2"	55 x 48 x 180 / 110	20 200
Ресивер РВ 230/25	от -20 до +100	25	230	1/2"	55 x 48 x 180 / 135	22 400
Ресивер РВ 250-01/10 New	от -60 до +45	10	250	3/4"	53 x 53 x 200 / 135	26 200
Ресивер РВ 430/10	от -20 до +100	10	430	1"	70 x 62 x 180 / 160	22 900
Ресивер РВ 430/16	от -20 до +100	16	430	1"	70 x 62 x 180 / 170	25 100
Ресивер РВ 500-01/10 New	от -60 до +100	10	500	1,25"	70 x 61 x 210 / 160	30 500
Ресивер РВ 900/10	от -20 до +100	10	900	2"	90 x 81 x 225 / 310	59 800
Ресивер РВ 900-01/10 New	от -60 до +100	10	900	1,25"	90 x 81 x 225 / 310	70 100
Ресивер ОРВ 900-01/10 Оцинк.	от -20 до +45	10	900	1,25"	90 x 81 x 225 / 310	79 800

□ - стоимость упаковки входит в цену изделия

✓ -

Винтовые компрессоры с электроприводом на базе винтовых узлов фирмы "Rotorcomp" (Германия)

Модель	Тип / Автоматика отключения компрессора при наборе давления	Винтовой блок	Производительность по нагнетанию	Макс. рабочее давление	Ресивер	Привод	Габариты / Масса / Упаковка	Отпускная цена (с НДС)
	/ + (-) вид упр.		м ³ / мин	атм.				
БК-52М АСО-БК-0,8/8-230	Стационарный / + реле/микропроцессор	NK-31	0,8	8	230	5,5 / 380	170 x 60 x 130 / 280 □	225 000
БК-53М1 АСО-БК-1,2/10-500М	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-NK	1,2	10	500	7,5 / 380	200 x 80 x 150 / 430 □	260 000
БК-54М1 АСО-БК-1,7/10-500М	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-NK	1,7	10	500	11 / 380	200 x 80 x 150 / 450 □	280 000
БК-55М1 АСО-БК-2,2/10-500М	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-NK	2,2	10	500	15 / 380	200 x 80 x 150 / 500 □	305 000
БК-55М1-01 АСО-БК-2,8/8-500М	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-NK	2,8	8	500	18,5 / 380	200 x 80 x 150 / 550 □	325 000
БК-57М1 АСО-БК-2,0/16-500М	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO3-NK	2,0	16	500	18,5 / 380	200 x 80 x 150 / 550 □	325 000
БК-56М АСО-БК-3,0/10	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO6	3,0	10	-	22 / 380	145 x 115 x 131 / 620 □	405 000
БК-61М АСО-БК-4,2/10	Стационарный / + реле/микропроцессор	EVO6	4,2	10	-	30 / 380	145 x 115 x 131 / 650 □	430 000
БК-68 - АСО-БК-3,0/10ПЭ	Передвижной / + реле давления	EVO6	3,0	10	-	22 / 380	310 x 160 x 125 / 750 ✓	460 000
БК-64М - АСО-БК-6,5/8	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	6,5	8	-	37 / 380	130 x 125 x 180 / 880 □	530 000
БК-64М1 - АСО-БК-5,5/10	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	5,5	10	-	37 / 380	130 x 125 x 180 / 880 □	530 000
БК-69 - АСО-БК-5,0/10-ПЭ	Передвижной / + реле давления	EVO6	5,0	10	-	37 / 380	310 x 160 x 125 / 850 ✓	585 000
БК-65М - АСО-БК-7,5/8	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	7,5	8	-	45 / 380	130 x 120 x 180 / 910 □	590 000
БК-65М1 - АСО-БК-6,5/10	Стационарный / + микропроцессорное	EVO9	6,5	10	-	45 / 380	130 x 120 x 180 / 910 □	590 000
БК-73 - АСО-БК-8,0/9	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15	8,0	9	-	55 / 380	226 x 130 x 195 / 1300 □	735 000
БК-74 - АСО-БК-10/9	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15G	10,0	9	-	75 / 380	226 x 130 x 195 / 1550 □	950 000
БК-74М1 - АСО-БК-10/9	Стационарный / + микропроцессорное	EVO15G	12,0	10	-	90 / 380	226 x 130 x 195 / 1700 □	1 050 000
БК-75 - АСО-БК-18/8	Стационарный / + микропроцессорное	EVO28	18,0	8	-	110 / 380	255 x 165 x 200 / 2500 □	1 450 000
БК-76 - АСО-БК-22/8	Стационарный / + микропроцессорное	B280	22,0	8	-	132 / 380	255 x 165 x 200 / 2700 □	1 760 000

Компрессорные узлы (головки) "Автоспецоборудование" (Россия)

Модель	Вид	Производительность (м ³ /МИН) при оборотах (об/мин)	Макс. рабочее давление	Габариты / Масса / Упаковка	Отпускная цена
Головка С412М	Двухцилиндровая, одноступенчатая	0,16 / 1070	10	34 x 30 x 40 / 26 □	15 200
Головка К24М	Двухцилиндровая, одноступенчатая	0,50 / 1030	6	37 x 38 x 46 / 65 □	22 200
Головка С415М	Двухцилиндровая, двухступенчатая	0,63 / 1030	10	48 x 46 x 74 / 125 □	36 500
Головка К22	Двухцилиндровая, двухступенчатая	0,50 / 1030	16	55 x 46 x 74 / 135 □	41 100
Головка С416М	Четырехцилиндровая, двухступенчатая	1,00 / 850	10	82 x 52 x 69 / 150 □	55 700
Модель	Привод, кВт	Максимальный коммутируемый ток, А	Габариты / Масса	Отпускная цена (с НДС)	
Шкаф БКПК-4	4,0	10	30 x 35 x 15,5 / 6	9 110	
Шкаф БКПК-5,5	5,5	10	30 x 35 x 15,5 / 6	9 200	
Шкаф БКПК-11	11	10	30 x 35 x 15,5 / 6	9 500	

Редуктор давления (поддержание постоянного давления в пневмосистеме)

Обслуживание компрессоров

Модель	Пропускная способность	Предел настройки давления	Габариты / Масса см / кг	Отпускная цена	Расходные материалы	Отпускная цена
РДЗ-0,5	до 0,5 м ³ /мин	3 ... 9 атм	10 x 8 x 7 / 0,3	1200	Рукав Ф16, 20атм за 1м	100
МС-202	до 5,0 м ³ /мин	1 ... 10 атм	9,5 x 6,5 x 13 / 0,7	1660	Набор ТО (масло компрес-сорное КС-19, канистра 5л.	370
МХ-3-1	до 10,0 м ³ /мин	1 ... 10 атм	7,5 x 8 x 20,5 / 1,1	3600		

□ - стоимость упаковки входит в цену изделия

✓ - упаковка при отгрузке ж/д транспортом и по заказу за отдельную плату